



Areabay 200W

Highbay belysning.

Denna armatur passar utmärkt för linmontage eller som nedpendlat, levereras med 1,5 m H05RN-F-kabel för smidig installation. IK10- klassad för robust miljö och dammskydd. Den är av högsta kvalitet och försedd med IP65 skydd och tillverkad i England.

Kan levereras med eller utan prismatisk skärm beroende på val av spridning och bländningseffekt. Dessutom finns det Pir lösning att köpa till. Effekt på 150W, Effektivitet: 160 lm/W.

Kompakt och lättviktig, kan installeras av en person.



Produktkod: 33162

Garanti: 5 år

CRI: CRI>80

IP-betyg: IP65

IK Betyg: IK10

Dimbart alternativ: 0-10V

Input: 220-240V AC

Elklass: 1

Strålvinkel: 110°

Strålvinkel: 110°

Färg / Finish: Matt svart

CCT-intervall: 4000K

lm/W Räckvidd: 160

LED livslängd: L80 54 000h

Effektfaktor: 0,9

Överspänningsskydd 6KV

Batterigaranti: 2 år

Kroppsmaterial: ADC12

aluminiumlegering, PC, rostfritt stål
304

031-706 00 70

Candelux AB Almedalsvägen 147 info@candelux.se